

GERMAN 
WINDOWS



EASY PREIS

**KOLLEKTION
HIGHLIGHT**

ALUMINIUM-HAUSTÜREN
VON GERMAN WINDOWS

DIE MARKE FÜR ECHTE QUALITÄT

GERMAN WINDOWS ist die Fenster-Marke mit über 30 Jahren Erfahrung. Wir bieten Ihnen über unsere Fachpartner ein ausgewähltes Sortiment mit durchdachten Lösungen bei Fenstern, Türen und Fassaden.

Wie wäre es, wenn Sie sich beim Haustüren- und Fensterkauf nicht durch komplexe Tabellen mit technischen Daten kämpfen müssten, sondern sich einfach auf zertifizierte Qualität verlassen können?

Genau das bewirkt unser neues Einfach-Prinzip: Sie sagen uns einfach, welche Ansprüche Sie an Ihre Traurtür und Ihr Traumfenster stellen – und wir zeigen Ihnen passende Produkte.

Dabei produzieren wir streng nach deutschen Qualitätsstandards.



Genießen Sie das Gefühl, eine gute Entscheidung zu treffen. Wir wünschen Ihnen viele neue Qualitätserfahrungen in der Welt von GERMAN WINDOWS.

GERMAN
WINDOWS

**GERMAN
WINDOWS**

Deutsche Qualitätsfenster
haben einen neuen
Namen!

IMMER EINEN SCHRITT VORAUSS:
BEI GERMAN WINDOWS STEHEN
IHRE WÜNSCHE IM MITTELPUNKT.



IHR MEHRWERT BEI
GERMAN WINDOWS:
ZERTIFIZIERTE PRODUKTE
MADE IN GERMANY.



IMMER DIE ERSTE WAHL: GERMAN WINDOWS

GERMAN WINDOWS ist mehr als eine starke Marke: Durch unsere ehrgeizige Philosophie genießen Sie in allen Bereichen einen spürbaren Mehrwert. Lassen Sie sich von Ihrem Fachpartner beraten.

100 % Spitzenleistung.

Erleben Sie den Unterschied: von der Beratung über die Material- und Verarbeitungsqualität bis hin zum ausgezeichneten Service.

100 % Kundenzufriedenheit.


Wir setzen alles daran, Sie zu begeistern – mit echter Qualitätsarbeit und leidenschaftlichem Engagement.

100 % Einfach-Prinzip.

Wir machen es Ihnen einfach. Mit klaren Produktvorteilen statt Fachchinesisch.

100 % deutsche Qualitätsstandards.

GERMAN WINDOWS ist immer erste Wahl. Dies belegen unsere Zertifizierungen.



GW 2510/1001

strahlenförmige Flachnuten und
Trittschutz in Edelstahloptik außen

- / Aufsatzfüllung außen
- / Farbe RAL 3004 Purpurrot
- / Griffmulde ZAG 13 370 mm in Füllungsfarbe Purpurrot
(Mindestfüllungsstärke 60 mm)

(Maße des Nutbildes konstant, bei variablen Füllungsmaßen.
Bei einer geometrischen Figur im Seitenteil Kämpferprofilstärke
angeben.)



Variante Einsatzfüllung



Innenansicht



GW 2510/1001

strahlenförmige Flachnuten und Trittschutz in Edelstahloptik außen


- / Aufsatzfüllung außen
- / Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
- / Rahmen Farbe 7016 Anthrazit
- / Griff ZAF 147 1000 mm
RAL 7016 Anthrazitgrau
- / Seitenteil ST 1141

Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1141 auf Klarglas, mit strahlenförmigen, klaren Linien, passend zum Nutbild.





Seitenteil Satinato weiß



GW 2510/1002

aufgesetzte Carbonapplikation
und Zierschliffnuten außen

- / Aufsatzfüllung außen
- / Farbe RAL 3004 Purpurrot
- / Griff ZAE 155 400 mm
- / Glasausschnitt rahmenlos außen
- / Glasausschnitt mit Rahmen in Edelstahloptik innen
- / Sandstrahlglas Y 1131

GW 2510/1002

aufgesetzte Applikation Siena Rosso
und Zierschliffnuten außen

- / Aufsatzfüllung außen
- / Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
- / Glasausschnitt rahmenlos außen
- / Glasausschnitt mit Rahmen in Edelstahloptik innen
- / Sandstrahlmotiv Y 1131 auf Klarglas
- / Griff ZAE 6 1200 mm in Edelstahl
- / Seitenteil Satinato weiß




Variante Einsatzfüllung



Innenansicht



SATIN BLACK
Die seidenmatte Applikation betont den Glanz der Fläche und lassen Ihre Haustür besonders erstrahlen.



GW 2510/1003

flächenbündig eingelegte Satin Black Rahmenapplikation
und Zierschliffnuten außen


- / Aufsatzfüllung außen
- / Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
- / Glasausschnitt rahmenlos außen
- / Glasausschnitt mit Rahmen in Edelstahloptik innen
- / Sandstrahlmotiv Y 969 auf Klarglas
- / Griff ZAE 147 1200 mm




Variante Einsatzfüllung



Innenansicht




Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 670 auf Klarglas, mit umlaufend klarem Rand



GW 2510/1004
aufgesetzte Lisenen außen

- / Aufsatzfüllung außen
- / Farbe RAL 3004 Purpurrot
- / Glasausschnitt rahmenlos außen
- / Glasausschnitt mit Rahmen in Edelstahloptik innen
- / Sandstrahlmotiv Y 1157 auf Klarglas
- / Griffmulde ZAG 12 1170 mm in Füllungsfarbe Purpurrot
(Mindestfüllungsstärke 60 mm)
- / Seitenteil ST 670

(oberes und unteres Feld sind in der Höhe variabel, je nach Füllungsmaß)



Variante Einsatzfüllung



Innenansicht



GW 2510/1004
aufgesetzte Lisenen außen

- / Aufsatzfüllung außen
- / Farbe RAL 5008 Graublau
- / Glasausschnitt rahmenlos außen
- / Glasausschnitt mit Rahmen in
Edelstahloptik innen
- / Sandstrahlglas Y 1157 auf Klarglas
- / Griff ZAE 147 1200 mm
RAL 5008 Graublau
- / Seitenteil Klarglas




GW 2510/1005

Flachnuten und Trittschutz in
Edelstahloptik außen

- / Aufsatzfüllung außen
- / Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
- / Glasausschnitt rahmenlos außen
- / Glasausschnitt mit Rahmen in
Edelstahloptik innen
- / Sandstrahlmotiv Y 1119 auf Klarglas
- / Griff ZAE 6 1000 mm
- / Seitenteil ST 1119

Seitenteil ST 1119 auf Klarglas und ein
senkrechter klarer Streifen mittig



Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1154 auf Klarglas, mit 4 waagerechten, klaren Streifen, passend zum Nutbild



GW 2510/1005

Flachnuten und Trittschutz in Edelstahloptik außen

- / Aufsatzfüllung außen
- / Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
- / Glasausschnitt rahmenlos außen
- / Glasausschnitt mit Rahmen in Edelstahloptik innen
- / Sandstrahlmotiv Y 1154 auf Klarglas
- / Griff ZAE 128 1600 mm

GW 2510/1005

Flachnuten und Trittschutz in Edelstahloptik außen

- / Aufsatzfüllung außen
- / Farbe RAL 3004 Purpurrot
- / Rahmen Eisenglimmer DB 703
- / Glasausschnitt rahmenlos außen
- / Glasausschnitt mit Rahmen in Edelstahloptik innen
- / Sandstrahlmotiv Y 1154 auf Klarglas
- / Griff ZAF 147 1000 mm DB 703 Eisenglimmer
- / Seitenteil ST 1154




Variante Einsatzfüllung



Innenansicht



Seitenteil Sandstrahlmotiv
ST 1155 auf Klarglas, mit
4 waagerechten, klaren
Streifen, passend zum
Nutbild



GW 2510/1006

Flachnuten außen


- / Aufsatzfüllung außen
- / Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
- / Glasausschnitte rahmenlos außen
- / Glasausschnitte mit Rahmen in Edelstahloptik innen
- / Sandstrahlmotiv Y 1118 auf Klarglas
- / Griff ZAE 6 1000 mm
- / Seitenteil ST 1155



Variante Einsatzfüllung



Innenansicht



Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1119 auf Klarglas und ein senkrechter klarer Streifen mittig



GW 2510/1007
Flachnuten außen


- / Aufsatzfüllung außen
- / Farbe RAL 7001 Silbergrau
- / Glasausschnitt rahmenlos außen
- / Glasausschnitt mit Rahmen in Edelstahloptik innen
- / Sandstrahlmotiv Y 1118 auf Klarglas
- / Griff ZAF 147 1000 mm RAL 7016 Anthrazitgrau
- / Seitenteil ST 1119



Variante Einsatzfüllung



Innenansicht



Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 374 auf Klarglas mit individueller Hausnummer



GW 2510/1008

Designfelder Siena Noce und aufgesetzte Lisenen außen

- / Aufsatzfüllung außen
- / Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
- / Glasausschnitte rahmenlos außen
- / Glasausschnitte mit Rahmen in Edelstahloptik innen
- / Sandstrahlglas
- / Griff ZAF 147 1000 mm RAL 9007 Graualuminium

GW 2510/1008

Designfelder Siena Noce und aufgesetzte Lisenen außen

- / Aufsatzfüllung außen
- / Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
- / Glasausschnitte rahmenlos außen
- / Glasausschnitte mit Rahmen in Edelstahloptik innen
- / Sandstrahlglas
- / Griff ZAF 147 1000 mm RAL 7016 Anthrazitgrau
- / Seitenteil ST 374

(oberes und unteres Feld sind in der Höhe variabel, je nach Füllungsmaß)



Variante Einsatzfüllung




Innenansicht

GW 2510/1008

Designfelder AnTEAK und
aufgesetzte Lisenen außen

- / Aufsatzfüllung außen
- / Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
- / Glasausschnitte rahmenlos außen
- / Glasausschnitte mit Rahmen in
Edelstahloptik innen
- / Klarglas
- / Griff ZAF 147 1000 mm RAL 9007 Graualuminium
- / Seitenteil Klarglas







GW 2510/1009

Designfeld Siena Noce zwischen zwei
waagrecht aufgesetzten Lisenen außen

- / Aufsatzfüllung außen
- / Farbe RAL 7012 Basaltgrau
- / Griff ZAF 147 1200 mm
RAL 7016 Anthrazitgrau
- / Seitenteil Klarglas

(oberes und unteres Feld sind in der Höhe
variabel, je nach Füllungsmaß)



GW 2510/1010
aufgesetzte Lisenen außen

- / Aufsatzfüllung außen
- / Dekor Siena Noce
- / Rahmen RAL 7016 Anthrazitgrau
- / Griff ZAF 147 1000 mm RAL 7016 Anthrazitgrau



Variante Einsatzfüllung



Innenansicht

AUFSATZFÜLLUNG

Aufsatzfüllungen (auch flügelüberdeckend genannt) bilden außen eine elegante flächige Optik. Im Unterschied zur herkömmlichen Einsatzfüllung wird der Türflügel außen

verdeckt. Damit entfällt eine Dichtungskante bzw. die treppenförmige Abstufung zwischen Türflügel und Füllung.

AUFSATZFÜLLUNG



EINSATZFÜLLUNG



TRITTSCHUTZ

EDELSTAHLOPTIK

Der Trittschutz in Edelstahloptik ist nicht nur ein dekoratives Zusatzelement für Ihre Traumtür: Er bietet optimalen Schutz vor unschönen Kratzern. Alltagstaugliche Premiumqualität – ganz einfach.






EDELSTAHLGRIFFE





Edelstahlgriff ZAE 128
Montage auf Füllung



Edelstahlgriff ZAE 147
Montage auf Füllung

Außen eckig und innen halbrund
geformt für eine angenehme Haptik







Edelstahlgriff ZAE 6
Montage auf Füllung



Edelstahlgriff ZAE 6s
Montage auf Flügel



1600 mm 1200 mm 1000 mm



1600 mm 1200 mm 1000 mm 600 mm 400 mm

ALUMINIUMGRIFFE



Aluminiumgriff ZAF 147
RAL 3004 Purpurrot
Montage auf Füllung



RAL 7001
Silbergrau



RAL 7012
Basaltgrau



DB 703
Eisenglimmer




RAL 7016
Anthrazitgrau




RAL 9007
Graualuminium



GRIFFMULDEN



Griffmulde ZAG 12 1170 mm
in Füllungsfarbe
Mindestfüllungsstärke 60 mm



Griffmulde ZAG 13 370 mm
in Füllungsfarbe
Mindestfüllungsstärke 60 mm

CARBONGRIFFE

Montage auf Füllung




ZAE 155 400 mm
BA ca. 300 mm



ZAE 155 800 mm
BA ca. 700 mm

ORNAMENTGLÄSER



SEITENTEIL MIT MOTIVGLAS



ST 1119

ST 670

ST 1141

ST 1154

ST 1156


ST 374
mit indiv. H.-Nr.

ST 1155

EDITIONSFARBEN



APPLIKATIONSFARBEN



ALLGEMEINE HINWEISE

Hinweise für farbige Türen:

Die durch die Sonneneinstrahlung bedingte Oberflächentemperatur / Wärmeaufnahme kann in Abhängigkeit der Farbgebung Werte über 75° C erreichen. Bei farbigen Haustüren, vor allem bei dunklen Farbtönen, müssen die Oberflächentemperaturen beachtet werden, da sich auf Grund des größeren Temperaturbereiches die Längenausdehnung der Materialien deutlich erhöht und insbesondere bei farbigen Türen Verzugerscheinungen auftreten können, die die Funktionsfähigkeit der Haustür negativ beeinflussen. Daher empfehlen wir hier grundsätzlich für eine ausreichende Beschattung (Vordach, Dachüberstand), vor allem bei einem südseitigen Hauseingang, zu sorgen.

Die Verzugerscheinungen stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Bitte beachten Sie, dass geringe Farbabweichungen zwischen Profil und Füllung auftreten können, deren Ursachen in Chargentoleranzen und unterschiedlichen Pulveranlagen liegen. Diese Abweichungen stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Bei Aufsatzfüllungen, die beidseitig rahmenlos sind, ist ein Glasaustausch nicht möglich.

Drucktechnisch bedingte Abweichungen aller Art, insbesondere Farbabweichungen vom Original sind teilweise nicht zu vermeiden und sind deshalb kein Reklamationsgrund. Die

Abbildungen zeigen teilweise Sonderausstattungen. Durch die schematische Darstellung der Hauseingangsanlagen können diese vom Original abweichen.

Technische Änderungen behalten wir uns grundsätzlich vor, ebenso Modelländerungen. Keine Haftung für Irrtümer und Druckfehler.


Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der GW GERMAN WINDOWS Südlohn GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

PRODUKTBESCHREIBUNG

PROFILSERIE GW 2510 HOCHWÄRMEGEDÄMMT

Standardausführung

- / 3 Stück 2tlg. Haustürband innen, weiß- oder silberfarben
- / 3-fach Verriegelung MR2
- / Innendrücker Langschild weiß- oder silberfarben
- / Edelstahl-Rundrosette
- / Edelstahl-Griffstange ZAE 6s 400 mm oder ZAE 6s 600 mm
- / Thermisch-getrennte Anschlag-Bodenschwelle
- / Profilzylinder (Not- und Gefahrenfunktion) inkl. 3 Schlüssel
- / RAL 9016 Verkehrsweiß beidseitig
- / Aluminiumfüllung
- / Variante Einsatzfüllung 38 mm
- / Rahmenaußenmaß max. 1200 mm x 2300 mm



Alle GERMAN WINDOWS Türen entsprechen den Richtlinien der EN 14351-1.


Änderungen durch technische Neuerungen vorbehalten.




Innendrücker Langschild



Haustürband innen




Standardtür mit Einsatzfüllung



MR 2

SONDERAUSSTATTUNG




MR 2
Standard

3-fach
Security
Automatic

3-fach
Security
Automatic
mit A-Öffner

5-fach
Verriegelung
DR



Bodenanschluss-
profile



Rollenband, weiß oder
silberfarben



ZSG 2
Edelstahl



ZIE 2
inkl. Rosette
ZRE 7i



ZRE 7KA
Kernziehschutz-
Rosette

GERMAN WINDOWS

Entdecken Sie unsere gesamte Produktpalette.
www.germanwindows.de